

Изменение № 1 ГОСТ 17379–2001 (ИСО 3419–81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 4.1. Примеры условных обозначений дополнить перечислениями:

«- заглушек исполнения 2, $D = 159$ мм, $T = 8$ мм из стали марки 09Г2С класса прочности К52, с минимальной температурой стенки заглушки при эксплуатации минус 26 °С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П 159х8-09Г2С-К52-26 °С ГОСТ 17379–2001

- то же, $T_b = 10$ мм

Заглушка П 159х8/10-09Г2С-К52-26 °С ГОСТ 17379–2001

- заглушек исполнения 2, $D = 273$ мм, $T = 12$ мм класса прочности К60, с минимальной температурой стенки заглушки при эксплуатации минус 30 °С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П 273х12-К60-30 °С ГОСТ 17379–2001».

Н.Н. К₄₃₆ м.ч.и.а.
11.03.2021 г.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

В НАБОР

№ 71

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

ТК 357

УДК 621.643.4:006.354

МКС 23.040.40

Г18

Ключевые слова: трубопроводы; детали трубопроводов; трубопроводные заглушки; конструкция; размеры

Руководитель организации-разработчика
Акционерное общество «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь»)

Научный
руководитель
разработки

Директор по
технологии и
развитию


С.В. Крючков

Руководитель
разработки

ведущий инженер-
конструктор


Т.В. Кондратьева