

07.03.2021
Багмеева

МКС 23.040.40

Изменение № 1 ГОСТ 30753–2001 (ИСО 3419–81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D ($R \approx DN$). Конструкция

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 4.1. Примеры условных обозначений дополнить перечислениями:

«- отвода с $\theta = 90^\circ$, исполнения 2, $D = 273$ мм, $T = 12$ мм из стали марки 09Г2С класса прочности К52, с минимальной температурой стенки отвода при эксплуатации минус 25°C для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Отвод П90-273x12-09Г2С-К52-25 °С ГОСТ 17375–2001

- отвода с $\theta = 90^\circ$, исполнения 2, $D = 325$ мм, $T = 10$ мм класса прочности К60, с минимальной температурой стенки отвода при эксплуатации минус 35°C для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Отвод П90-325x10-К60-35 °С ГОСТ 17375–2001».

Н.Н. Кузнецова

11.03.2021г.

ОГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

В НАБОР

№ 71

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

ТК 357

УДК 621.643.4:006.354

МКС 23.040.40

Г18

Ключевые слова: трубопроводы; детали трубопроводов; отводы трубопроводов; конструкция; размеры

Руководитель организации-разработчика
Акционерное общество «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь»)

Научный
руководитель
разработки

Директор по
технологии и
развитию



С.В. Крючков

Руководитель
разработки

ведущий инженер-
конструктор



Т.В. Кондратьева

